

Дезинфицирующий очиститель известковых отложений, следов ржавчины, различных жировых и минеральных налетов в SPA-зонах, бассейнах, ваннах и душевых кабинах



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Дезинфицирующий очиститель известковых отложений следов ржавчины, различных жировых и минеральных налетов в SPA-зонах, бассейнах, ваннах и душевых кабинах **Dr.Finlux F-926 (Доктор Финлюкс Ф – 926)**



Преимущества:

- легко справляется со следами ржавчины и водяного кантика мочевого камня
- бережно воздействует на обрабатываемые поверхности
- эффективно удаляет различные типы загрязнений
- предотвращают рост и удаляют грибки, бактерии
- не содержит хлора, соляной и серной кислот
- устраняет мочевые камни
- не содержит хлора
- не имеет запаха

Назначение:

Dr.Finlux F-926 – специальный очиститель с бактерицидными свойствами для эффективного и в тоже время бережного удаления известковых отложений, следов ржавчины, различных жировых и минеральных налетов на поверхности раковины, остекленных частей душевых кабин, санитарных сооружений, поверхностей в СПА-зонах и санузлах. Идеальное средство для очистки бассейнов перед профилактикой или консервацией! Активные компоненты очистителя, бережно и эффективно удалят с обрабатываемых поверхностей уже с первого применения:

- грибки и бактерии;
- минеральные отложения;
- отложения мочевого камня;
- ржавчину;
- магниевые и другие загрязнения минерального происхождения;

Очиститель полностью пожаробезопасен, водорастворим и не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, стабилен в воде и на воздухе, разлагается без выделения вредных веществ.

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Средство для удаления глубоких известковых отложений и ржавчины поставляется в виде концентрата РН 1-3. В зависимости от степени загрязнения поверхности состав разбавляется водой в пропорции 1:3-1:10. Подогрев рабочего раствора до 70°C увеличивает эффективность очистки! Температура проведения работ, не ниже -0°C.

Применение: Средство для удаления загрязнений и известковых отложений наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 20-30 минут и далее удаляется с поверхности. После очистки, обработанная поверхность промывается водой. Очиститель полностью пожаробезопасен, водорастворим и не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, стабилен в воде и на воздухе, разлагается без выделения вредных веществ.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



Условия хранения:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 5 суток. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Перед использованием и в случае размораживанием средство рекомендуется перемешать.

Безопасность:

Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Концентрат, на основе специальных очищающих компонентов с добавлением ингибитора коррозии
Средний расход, кг	1 на 1 м ²
Внешний вид плёнки	Гель белого цвета
Температура проведения работ, не ниже	0 °С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 5 суток.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

