Dr.Finlux
PROFESSIONAL

F-920

Очиститель от солевых и известковых отложений для фасадов зданий, цоколей из облицовочного, керамического, силикатного кирпича, бетона, искусственного и натурального камня

ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Очиститель от солевых и известковых отложений

для фасадов зданий, цоколей из облицовочного, керамического, силикатного кирпича, бетона, искусственного и натурального камня

Dr.Finlux F-920 (Доктор Финлюкс Ф – 920)

Преимущества:

- ·бережно воздействует на поверхность не изменяя цвет и структуру
- время реакции от 10 минут- значок экспресс
- обладает моющими и обезжиривающими свойствами
- эффективное удаление даже застарелых высолов
- не оставляет на поверхности разводов и следов
- удаляет застарелые высолы карбонатного, известкового сульфатного происхождения
- ·пожаробезопасен

Назначение:

Dr.Finlux F-920 – активный состав для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от высолов, солевых и известковых отложений, выступающих на поверхности в результате миграции солей из поверхности при высыхании влаги. Эффективно растворяют и удаляют солевые отложения на всей глубине пропитки, всего за 10 минут.

Очиститель высолов полностью пожаробезопасен, водорастворим и не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, стабилен в воде и на воздухе, разлагается без выделения вредных веществ.

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Средство для удаления высолов поставляется в виде концентрата. В зависимости от степени загрязнения поверхности состав разбавляется водой в пропорции 1:3-1:6. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путём, так как необходимо учитывать характер снимаемых загрязнений и условия применения средства! Состав наносить, шпателем, кистью или методом погружения. Температура проведения работ, не ниже -7°С.

Применение: Средство для удаления высолов наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 5-10 минут и далее удаляется с поверхности. После очистки, обработанная поверхность промывается водой.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

Условия хранения: Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов.

Безопасность: Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Концентрированный состав на водной основе с добавлением смеси кислотных солей, антисептика и функциональных добавок
Средний расход, кг	1 на 12м^2
Внешний вид плёнки	Гель белого цвета
Температура проведения работ, не ниже	0°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:
Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССRU.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:
- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

1LKZ.RU
1-ый лакокрасочный завод
Эксперт в красках с 1989 г

Finlux
Since 1989

Dr.Finlux® PROFESSIONAL

F-920

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ СОЛЕВЫХ И ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ЦОКОЛЕЙ ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО, КЕРАМИЧЕСКОГО, СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, БЕТОНА, ИСКУССТВЕННОГО И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ